



- Coffrets de distribution 3, 4, 6, 8, 11, 12, 36 et 48 modules.
- Pour l'option d'autres fermetures voir tarif-catalogue.
- Pour accessoires veuillez le catalogue.

Références



Spécifications

- Directive 2014/35/UE
- En conformité avec EN 62 208

Information technique:

	N. de Modules TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			TOTAL PRÉDÉCOUPÉE						Fêtres, prises...	
					super./infer.				latéral		CETAC	CETAC interbloccante
					Ø16 / Ø20	Ø20/ Ø25	Ø25 / Ø32	Ø32 / Ø40	Ø25 / Ø32	Ø32 / Ø40		
1303	3	85	155	100			2					
1304	4	120	200	115			2			2		
1306B	6	170	200	115	4		2			2		
1308A	8	215	200	160	4	4	2		2			
1308B	8	215	200	115	4	4	2		2			
1311A	11	270	250	160	4	4		6		4		
1312	12	270	250	160	4	4		6		4		
1336	36	362	362	160	4	4		6				
1348	48	362	500	160	4	4		6				

- Indice de protection IP65
- Résistance aux chocs IK08
- Tenue au feu (température du fil incandescent 650°C)
- Tenue à la chaleur 70°C
- Stabilité dimensionnelle -25°C à +85°C
- Couleur Gris RAL 7035
- Sans halogène
- Résistant aux UV

