



Description :

- conçue pour un système de distribution de courant faible
- conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large
- possibilité d'insérer des boîtiers d'appareillage et d'installer ensuite des appareils communs
- possibilité d'insérer un séparateur ou un cheminement de blindage
- les raidisseurs REKE 180_HB sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre
- possibilité d'installer des double prises
- possibilité d'installer une prise encastrable de 400V grâce au plastron PN EKE_S
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)

Autoextinguible : oui, en 30 s

Résistance à la température : -5 - +60 °C

Test du fil incandescent : 850 °C

Résistance aux chocs : 0,5 J

Indice de protection : IP 40

Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F

Surface intérieure : 9000 mm²

Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm

Tolérance de longueur : ±10 mm

Poids : 1,9 kg/m

Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12

Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%):	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés	190	140	107	95	84	75	68	55	47	39	35	30	26

Résistance chimique :

OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium

NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoires :
 boîte d'appareillage KP EKE_HB
 plastron vide PN EKE_S
 séparateurs PEKE 60_-C ; PKS 70/60_XX ; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 cheminements de blindage SK 40X20_S; SK 40X33_S

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
EKE 180X60_HD	2m	blanc RAL 9003	6 m	carton	film de protection
8571_HB		blanc RAL 9003	2 / 48 pcs.	film plastique / carton	embout
8572_HB		blanc RAL 9003	2 / 48 pcs.	film plastique / carton	jonction linéaire
8573_HB		blanc RAL 9003	2 / 26 pcs.	film plastique / carton	angle plat
8574_HB		blanc RAL 9003	2 / 48 pcs.	film plastique / carton	jonction en T
8575_HB		blanc RAL 9003	2 / 36 pcs.	film plastique / carton	angle intérieur
8576_HB		blanc RAL 9003	2 / 40 pcs.	film plastique / carton	angle extérieur
REKE 180 HB		blanc RAL 9003	9 / 828 pcs.	film plastique / carton	raidisseur