



Description :

- conçue pour un système de distribution de courant faible
- le double verrouillage du couvercle augmente la rigidité de la goulotte et assure une fixation plus ferme du couvercle
- conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large
- les raidisseurs REKO 80X40 sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre
- le T sortie de goulotte (8514/EKD_HB et 8584/EKD_HB) peut être utilisé sur les goulottes EKD 100X40 et EKD 120X40
- possibilité d'insérer le séparateur PEKD 40_C
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)
Autoextinguible : oui, en 30 s
Résistance à la température : -5 - +60 °C
Test du fil incandescent : 850 °C
Résistance aux chocs : 0,5 J
Indice de protection : IP 40
Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F
Surface intérieure : 2430 mm²
Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm
Tolérance de longueur : ±10 mm
Poids : 0,68 kg/m
Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12
Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%) :	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés		51	37	29	25	22	20	18	15	12	10	9	8

Résistance chimique :
OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium
NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoire(s) : séparateur PEKD 40_C

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
EKD 80X40_HC	2m	blanc RAL 9003	20 m	film plastique	sans film de protection
EKD 80X40_HD	2m	blanc RAL 9003	10 m	carton	film de protection
8501_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 208 pcs.	film plastique / film plastique / carton	embout
8502_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 220 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction linéaire
8503_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle plat
8504_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 64 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction en T
8504/EKD_HB		blanc RAL 9003	2 / 170 pcs.	film plastique / carton	T sortie goulotte
8505_HB		blanc RAL 9003	2 / 60 pcs.	film plastique / carton	angle intérieur
8506_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 180 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle extérieur
REKO 80X40 HB		blanc RAL 9003	100 / 1500 pcs.	film plastique / carton	raidisseur