



Description :  
 conçue pour un système de distribution de courant faible  
 conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large  
 possibilité d'insérer un séparateur  
 les raidisseurs REKE 60\_HB sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre  
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2  
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)  
 Autoextinguible : oui, en 30 s  
 Résistance à la température : -5 - +60 °C  
 Test du fil incandescent : 850 °C  
 Résistance aux chocs : 0,5 J  
 Indice de protection : IP 40  
 Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F  
 Surface intérieure : 2600 mm<sup>2</sup>  
 Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm  
 Tolérance de longueur : ±10 mm  
 Poids : 0,7 kg/m  
 Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12  
 Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%) :	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés	55	40	31	27	24	21	19	16	13	11	10	8	7

Résistance chimique :  
 OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium  
 NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoires : séparateur PEKE 60\_C ; PKS 70/60\_XX

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
<b>EKE 60X60_HD</b>	2m	blanc RAL 9003	18 m	carton	film de protection
<b>8541_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 168 pcs.	film plastique / film plastique / carton	embout
<b>8542_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 168 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction linéaire
<b>8543_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle plat
<b>8544_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 92 pcs.	film plastique / carton	jonction en T
<b>8545_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 100 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle intérieur
<b>8546_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 100 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle extérieur
<b>REKE 60 HB</b>		blanc RAL 9003	9 / 1260 pcs.	film plastique / carton	raidisseur