



Description : conçue pour un système de distribution de courant faible
conçue pour être montée dans l'angle entre le sol et le mur

Matériau : PVC (sans plomb)

Autoextinguible : oui, en 30 s

Résistance à la température : -5 - +60 °C

Test du fil incandescent : 850 °C

Résistance aux chocs : 0,5 J

Indice de protection : IP 30

Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F

Surface intérieure : 450+520+400 mm²

Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm

Tolérance de longueur : ±10 mm

Poids : 0,65 kg/m

Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12

Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%):	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés	28	21	15	12	11	10	10	7	5	4	4	3	3

Résistance chimique : OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium

NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoires : plastron vide PN 80X25_HB
plastron vide pour double prise PN 80X25 2Z_HB

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
LP 80X25_HD	2m	blanc RAL 9003	16 m	carton	-
8821 L_HB		blanc RAL 9003	10 / 1000 pcs.	film plastique / carton	embout gauche
8821 P_HB		blanc RAL 9003	10 / 1000 pcs.	film plastique / carton	embout droit
8822_HB		blanc RAL 9003	10 / 720 pcs.	film plastique / carton	jonction linéaire
8823/13 L_HB		blanc RAL 9003	10 / 260 pcs.	film plastique / carton	T gauche (pour goulotte LHD 40X20)
8823/13 P_HB		blanc RAL 9003	10 / 260 pcs.	film plastique / carton	T droit (pour goulotte LHD 40X20)
8824/12_HB		blanc RAL 9003	10 / 400 pcs.	film plastique / carton	T (pour moulure LHD 20X20)
8824/40_HB		blanc RAL 9003	10 / 480 pcs.	film plastique / carton	T (pour plinthe LZK 15X12)
8824/41_HB		blanc RAL 9003	10 / 380 pcs.	film plastique / carton	T (pour plinthe LZ 15X12)
8824/43_HB		blanc RAL 9003	10 / 540 pcs.	film plastique / carton	T (pour plinthe LO 35)
8824/44_HB		blanc RAL 9003	10 / 300 pcs.	film plastique / carton	T (pour plinthe LO 50)
8825_HB		blanc RAL 9003	10 / 420 pcs.	film plastique / carton	angle intérieur
8826 HB		blanc RAL 9003	10 / 350 pcs.	film plastique / carton	angle extérieur