



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP TL
Fonction produit	Télérupteur
Fonction de l'appareil	Télécommande
Description des pôles	1P
Composition des pôles	1 "F"
Composition contact auxiliaire	Sans
Type de réseau	CA
Normes	EN/CEI 60669-1 EN/CEI 60669-2-2
Certifications du produit	NF

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de technologie	Électromécanique
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz
Courant démarrage alimentation	19 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2

Hauteur	86,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68,6 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique	200000 cycles (AC-21) 100000 cycles (AC-22)
Mode de raccordement	Circuit de puissance : bornes type tunnel, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm ² Circuit de puissance : bornes type tunnel, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm ² Circuit de puissance : bornes type tunnel, bas pour 2 flexible avec virole fil(s) 1,5 mm ² Circuit de puissance : bornes type tunnel, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm ² Télécommande : bornes type tunnel, haut pour 2 souple fil(s) 0,5... 1,5 mm ² Télécommande : bornes type tunnel, haut pour 2 flexible avec virole fil(s) 0,5... 1,5 mm ² Télécommande : bornes type tunnel, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5... 1,5 mm ²
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1825 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------