



Principales

Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Boîte de montage pour mécanisme
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Montage du système d'installation	En saillie
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	4 prédécoupés
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur en saillie	37 mm
Profondeur	40 mm
Poids	0,063 kg

Environnement

Normes	2006/95/EEC EN 60670-1
Certifications du produit	NF LCIE : NF 603415B
Tenue aux choc IK	IK04

Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------