

FICHA TÉCNICA

Sealed boxes with cones. Serie Ybox.

Boîtes étanches avec cônes. Serie Ybox.



Description. Description.

- Sealed boxes for surface installations. With cones.
Boîtes étanches pour installations de surface. Avec cônes.
- ¼ turn fast screw system. Sealable.
Système vis rapide ¼ tour. Scellable.
- Double injection seal.
Joint double injection.
- Grey color (RAL 7035).
Couleur gris (RAL 7035).
- Holes for fixing with nylon ties.
Trous pour la fixation avec collier câblages.
- DIN rail mounting, external mounting and grid tray mounting (Optional).
Montage sur rail DIN, montage extérieur et montage en grille métallique (Optional).

Characteristics. Caractéristiques.



Ref. Y715



Ref. Y716



Ref. Y686

	INTERNAL DIMENSIONS (mm)			INPUTS (ENTRÉES)	DIAMETER (DIAMÈTRE)	SEALABLE (SCELLABLE)	CIERRE (FERMETURE)	COLOUR (COULEUR)
	Width (Largeur)	High (Longueur)	Depth (Profondeur)					
Y715	100	100	55	7	Up to (jusqu'à) M25	YES (OUI)	¼ TURN FAST SCREW (¼ TOUR VIS RAPIDE)	GREY (GRIS)
Y716	153	110	65	8 2	Up to (jusqu'à) M25 Up to (jusqu'à) M32			
Y686	220	170	80	12 2	Up to (jusqu'à) M32 Up to (jusqu'à) M40			

Specifications and technical data. Spécifications et données techniques.

- Directive 2014/35/UE **CE**
- Directive 2011/65/UE (Rohs)
- Fire resistance (Glow wire test 650°C).
- Heat resistance (Pressure test ball 70°C).
- Dimensional stability -5°C a +60°C.
- Ingress protection degree: IP55.
- Impact protection: IK08.
- Free halogen material (box and cones).
- EN 60670
- REBT
- Résistance au feu (Essai fil incandescent 650°C).
- Résistance thermique (Essai de boule à presión).
- Stabilité dimensionnelle -5°C à +60°C.
- Indice protection: IP55.
- Protection contre les impacts: IK08.
- Matériau sans halogène (boîte et cônes).

